

CHP 21G

Automatische Schweißkantenfräse

Die automatische Schweißkantenträsmaschine CHP 21G ist für den stationären und transportablen Einsatz in der Schweißnahtvorbereitung vorgesehen.

Die integrierte stufenlose Winkelverstellung der CHP 21G ermöglicht jederzeit eine einfache und individuelle Einstellung des Schleifwinkels.



Einsatzbereiche

- **Funktional für Werkstatt und am Bau**
- **Ideal zum Anfasen von Stahl und Buntmetallen**
- **Schweißnahtvorbereitung K, V, X, Y - Fasen**



Merkmale

- ⌚ Stufenlos einstellbarer Winkelverstellung
- ⌚ Für Dauerbetrieb geeignet
- ⌚ Hohe Robustheit für den harten Industrie Einsatz
- ⌚ Scheibenbearbeitung ab Ø 350 mm möglich

Optionen

- ⌚ Kunststoffrollen zur Vermeidung von Materialmarkierungen

Technische Daten

CHP 21G ↴

Motor	3,0 kW
Energie	400 V, 50 Hz
max. Fasbreite in mehreren läufen	28 mm
Fasenwinkel	20° bis 45°
Fasengeschwindigkeit	1,7 m/min
Blechdicke	9 bis 40 mm
Blechbreite	min. 70 mm
Rohrinnendurchmesser	Ø min. 150 mm
Gewicht	450 kg
Art.-Nr.	75133